

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие картриджей для обезжелезивания требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Сервисный центр:

ООО «Импульс-Техно»
143422, М.О. Красногорский р-он, с. Петров-Дальнее, ул.
Промышленная, д.3 стр. 7
тел.: 8 (800) 234-62-63

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

М.П.

Производитель:
«Rugao Angkua Plastic CO., Ltd»,
Chai Wan Industrial Park, Rugao, Jiangsu, China

Импортер:
ООО «ТД Импульс»
143422, М.О. Красногорский р-он, с. Петров-Дальнее,
ул. Промышленная, д.3 стр. 7



АКВАТЕК

ВСЕ ДЛЯ ВОДЫ

ПАСПОРТ

КАРТРИДЖИ ДЛЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ АТ-FCCFE, АТ-FCCFE10ВВ, АТ-FCCFE20ВВ

www.aq-filter.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Картриджи для обезжелезивания моделей AT-FCCFE, AT-FCCFE10BB, AT-FCCFE20BB предназначены для удаления ионов железа из воды, предотвращают появление пятен ржавчины, устраняют специфический, металлический привкус воды, улучшают ее запах и вкус.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Картриджи для обезжелезивания содержат каталитическую фильтрующую загрузку, которая удаляет железо из воды. Рабочая температура в диапазоне от +2°C до +45°C.

Картридж	Модель	Производительность, м ³ /час
Картридж обезжелезивания 10" SL	AT-FCCFE	0,36
Картридж обезжелезивания 10" BB	AT-FCCFE10BB	0,72
Картридж обезжелезивания 20" BB	AT-FCCFE20BB	1,08

3. МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Картриджи размещаются в корпусах фильтров, установленных в легкодоступном месте горизонтального трубопровода, учитывая направление потока. Чтобы установить или заменить картридж, необходимо закрыть кран подачи холодной воды, сбросить давление через пружинный клапан. Далее, с помощью пластикового ключа открутить колбу фильтра, придерживая одной рукой корпус фильтра, другой повернуть пластиковый ключ. В случае замены картриджа – вынуть использованный фильтрующий элемент, промыть колбу бытовым моющим средством и щеткой, снять и протереть насухо уплотнительное кольцо корпуса, затем установить новый картридж, предварительно сняв с него полиэтиленовую упаковку и прикрутить колбу до упора, используя пластиковый ключ. По окончании, проверить систему на герметичность, открыв кран подачи холодной воды.

При установке или замене картриджа, необходимо пропустить холодную воду в течение 5-7 минут перед употреблением.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Картриджи для обезжелезивания моделей AT-FCCFE, AT-FCCFE10BB, AT-FCCFE20BB перевозят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Все картриджи проходят контроль качества.

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, stylized, sans-serif font. The letters are black and have a slightly irregular, blocky appearance.