

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие картриджей угольных требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Сервисный центр:

ООО «Импульс-Техно»
143422, М.О. Красногорский р-он, с. Петров-Дальнее, ул.
Промышленная, д.3 стр. 7
тел.: 8 (800) 234-62-63

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

М.П.

Производитель:
«Rugao Angkua Plastic CO., Ltd»,
Chai Wan Industrial Park, Rugao, Jiangsu, China

Импортер:
ООО «ТД Импульс»
143422, М.О. Красногорский р-он, с. Петров-Дальнее, ул.
Промышленная, д.3 стр. 7



АКВАТЕК
ВСЕ ДЛЯ ВОДЫ

ПАСПОРТ

**КАРТРИДЖИ УГОЛЬНЫЕ
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ С KDF
АТ-FCCBKDF, АТ-FCCBKDF 10BB,
АТ-FCCBKDF 20BB**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Карtridge, угольные гранулированные с KDF моделей AT-FCCBKDF, AT-FCCBKDF10BB, AT-FCCBKDF20BB предназначены для сорбционной очистки воды, которая является одним из самых эффективных способов удалить из воды вредные химические и биологические вещества и улучшить ее запах и вкус. В качестве сорбента используется высококачественный кокосовый активированный уголь. Благодаря добавлению KDF эффективен в отношении удаления активного хлора, тяжелых металлов, обладает бактерицидным эффектом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Рабочая температура в диапазоне от +2°C до +45°C.

Карtridge	Модель	Производительность, м ³ /час
С активированным углем и элементом KDF 10SL	AT-FCCBKDF	0,36
С активированным углем и элементом KDF 10BB	AT-FCCBKDF10BB	0,72
С активированным углем и элементом KDF 20BB	AT-FCCBKDF20BB	1,08

3. МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Карtridge размещаются в корпусах фильтров, установленных в легкодоступном месте горизонтального трубопровода, учитывая направление потока. Чтобы установить или заменить cartridge, необходимо закрыть кран подачи холодной воды, сбросить давление через пружинный клапан. Далее, с помощью пластикового ключа открутить колбу фильтра, придерживая одной рукой корпус фильтра, другой повернуть пластиковый ключ. В случае замены cartridge – вынуть использованный фильтрующий элемент, промыть колбу бытовым моющим средством и щеткой, снять и протереть насухо уплотнительное кольцо корпуса, затем установить новый cartridge, предварительно сняв с него полиэтиленовую упаковку и прикрутить колбу до упора, используя пластиковый ключ. По окончании, проверить систему на герметичность, открыв кран подачи холодной воды.

При установке или замене cartridge, необходимо пропустить холодную воду в течение 5-7 минут перед употреблением.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Карtridge угольные гранулированные с KDF моделей AT-FCCBKDF, AT-FCCBKDF10BB, AT-FCCBKDF20BB перевозят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Все cartridge проходят контроль качества.

