

# БАСТИОН

а/я 7532 Ростов-на-Дону, 344018, тел.: (863) 2035830

**НАИМЕНОВАНИЕ: датчик протечки воды  
AquaBast Siren**

Заводской номер \_\_\_\_\_  
Дата выпуска “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. соответствует  
требованиям конструкторской документации, гос.  
стандартов и признан годным к эксплуатации.

**ОТМЕТКИ  
ПРОДАВЦА:**

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи: “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

**Срок гарантии устанавливается 5 лет** со дня  
продажи.

Если дата продажи не указана, срок гарантии  
исчисляется с момента даты выпуска.

bast.ru - основной сайт  
teplo.bast.ru - электрооборудование для отопления  
skat-ups.ru - сеть фирменных магазинов “СКАТ”  
dom.bast.ru - интернет-магазин  
911@bast.ru - техподдержка; ops@bast.ru - отдел сбыта

Формат А7 ФИАШ.425519.203 ЭТ

# БАСТИОН

ПРОИЗВОДСТВО С 1991 ГОДА

# EAC



Датчик протечки  
ВОДЫ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# AquaBast Siren

**Благодарим Вас за выбор нашего датчика протечки AquaBast Siren!**

## **Описание и применение датчика протечки AquaBast Siren**

Датчик протечки максимально эффективен при установке в местах, скрытых от визуального обнаружения протечки (под ванной, аквариумом, кухонной мойкой, за стиральной машиной, и т.п.). Датчик не требует обслуживания - встроенная li-ion батарея обеспечивает непрерывную работу устройства сроком до 20 лет.

Для проверки работоспособности замкните контакты, расположенные внизу датчика. Не позднее чем через 1 минуту датчик подаст 4 серии из 5 длительных звуковых сигналов.

При обнаружении протечки датчик издаёт повторяющиеся серии длительных звуковых сигналов, предупреждая о возникновении затопления. Подача звуковых сигналов прекратится после просыхания замкнутых водой контактов.

При разряде батареи датчик подаст 5 коротких звуковых сигнала, предупреждая о необходимости его замены.



**Для увеличения срока работы встроенной батареи не допускайте длительного пребывания датчика в воде!**

## **Технические параметры**

<b>№</b>	<b>Технические параметры</b>	<b>Значение</b>
1	Максимальное время работы, в режиме ожидания, лет	<b>20</b>
2	Габаритные размеры ШxГxВ, не более, мм, без упаковки	<b>55x55x20</b>
3	Габаритные размеры ШxГxВ, не более, мм, в упаковке	<b>80x80x40</b>
4	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	<b>0,03 (0,04)</b>
5	Диапазон рабочих температур, °С	<b>+5...+40</b>
6	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	<b>80</b>
7	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96	<b>IP65</b>
8	Содержание драгоценных металлов и камней	<b>Нет</b>



**Для удобства извлечения датчика протечки из труднодоступного места используйте привязанный к нему тонкий шнур или леску.**



**Получить дополнительную информацию о системе управления водоснабжением и защите от протечек воды Вы можете по адресу: <https://bast.ru/aquabast/>**